

DATA SHEET

CODICE
PRODOTTO:

SIC

INDICAZIONI GENERALI

PRODOTTO: FILTRO INERZIALE IN CARTONE PIEGHETTATO SIC

DESCRIZIONE: Setto filtrante costituito da due strati di carta preforati, pieghettati e incollati con elevata capacità di accumulo



AMBITI D'IMPIEGO

Raccolta dell'overspray nelle cabine di verniciatura

DATI DIMENSIONALI

DIMENSIONI ROTOLO:	0,90x9,24	M
SPESSORE:	60	mm
PESO:	9,30	Kg

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE MEDIA FILTRANTE:	Carta bianca lucida 250 g/m ² + Carta marrone 230 g/m ²
RIGENERABILITA':	No
TEMPERATURA MAX DI ESERCIZIO:	180° C

DATI DI CLASSIFICAZIONE

VELOCITA' DI ATTRAVERSAMENTO:	0,75	m/s
PERDITA DI CARICO INIZIALE:	30	Pa
PERDITA DI CARICO FINALE CONSIGLIATA/MASSIMA:	130/250	Pa
EFFICIENZA:	91% - 98%	
ACCUMULO:	Fino a 18 Kg/m ² a 130 Pa	

COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA

CLASSE:	Brucia - DIN53438
----------------	-------------------

EMISSIONE: Giugno 2018

REVISIONE: 2.00

UFFICIO TECNICO: M. Magnoler