



VANTAGGI

- Il più basso costo di manodopera grazie a sostituzioni meno frequenti dei filtri
- Forma conica e rastremata delle tasche per un flusso d'aria migliorato
- Il più basso consumo energetico e perdita di carico iniziale
- Prolungata vita operativa con il migliore total cost of ownership (TCO)

Applicazione	Filtrazione nei sistemi di aria condizionata e pre-filtrazione
Telaio	Acciaio zincato
Media	Fibra di vetro
Dimensioni	Dimensioni frontali del filtro secondo la norma EN 15805
Perdita di carico finale raccomandata secondo EN 13053	Perdita di carico iniziale + 100 Pa o perdita di carico iniziale x3 (il valore più basso fra i due)
Portata massima	1,25 x portata nominale
Temperatura max (°C)	70°C
Umidità relativa massima	100%
Sistema di montaggio	Sono disponibili telai e housing con accesso frontale e laterale



Tipo	EN779	ISO16890	Dimensioni LxAxP (mm)	Portata/dP nominale (m³/h/Pa)	Numero di tasche	Superficie (m²)	Peso (kg)	Energia (kWh/anno)	Classe energetica	ePM1	ePM1min	ePM2,5	ePM2,5min	ePM10
HFGS-M6-592/592/640-12-25	M6	ePM2,5 50%	592x592x640	3400/55	12	9,1	3,3	748	A	40	40	54	54	80
HFGS-M6-490/592/640-10-25	M6	ePM2,5 50%	490x592x640	2800/55	10	7,6	3		A					
HFGS-M6-287/592/640-6-25	M6	ePM2,5 50%	287x592x640	1700/55	6	4,6	2		A					
HFGS-M6-287/287/640-06-25	M6	ePM2,5 50%	287x287x640	800/55	6	2,3	1,5		A					
HFGS-M6-592/287/640-12-25	M6	ePM2,5 50%	592x287x640	1700/55	12	4,6	2		A					
HFGS-M6-592/490/640-12-25	M6	ePM2,5 50%	592x490x640	2800/55	12	7,6	3		A					
HFGS-M6-592/892/640-12-25	M6	ePM2,5 50%	592x892x640	5000/55	12	13,7	3,9		A					
HFGS-M6-490/892/640-10-25	M6	ePM2,5 50%	490x892x640	4100/55	10	11,4	3,2		A					
HFGS-M6-287/892/640-06-25	M6	ePM2,5 50%	287x892x640	2500/55	6	6,8	2,2		A					
HFGS-M6-592/592/520-10-25	M6	ePM2,5 50%	592x592x520	3400/65	10	6,2	2,9	992	C	40	40	54	54	80
HFGS-M6-490/592/520-08-25	M6	ePM2,5 50%	490x592x520	2800/65	8	5,1	2,4		C					
HFGS-M6-287/592/520-05-25	M6	ePM2,5 50%	287x592x520	1700/65	5	3,1	1,5		C					
HFGS-M6-287/287/520-05-25	M6	ePM2,5 50%	287x287x520	800/65	5	1,6	1,1		C					
HFGS-M6-592/287/520-10-25	M6	ePM2,5 50%	592x287x520	1700/65	10	3,1	1,5		C					
HFGS-M6-592/490/520-10-25	M6	ePM2,5 50%	592x490x520	2800/65	10	5,1	2,4		C					
HFGS-M6-592/892/520-10-25	M6	ePM2,5 50%	592x892x520	5000/65	10	9,7	4,4		C					
HFGS-M6-490/892/520-08-25	M6	ePM2,5 50%	490x892x520	4100/65	8	7,8	4,0		C					